

[01]

NICE Rohrantriebe für Innensonnenschutz

[01.0001]

NICE Era Inn Smart - Rohrantriebe für Innensonnenschutz

NICE Rohrantriebe für Innensonnenschutz

--- mit elektronischem Endschalter ---

Rohrantrieb für Innensonnenschutz liefern und in eine vorhandene Anlage einbauen. Die Antriebe zeichnen sich durch ein extrem leises Laufverhalten aus, besitzen eine elektronisch gesteuerte Softstart- und Softstopp-Funktion sowie eine intelligente Hinderniserkennung.

Die Bedienung erfolgt drahtgebunden.

Die Endlagen werden über ein Programmiergerät eingestellt.

Der Antrieb ist dank des BUST4-Eingangs optimal für die Einbindung in andere Gebäudeautomationssysteme geeignet.

Versorgungsspannung:

100-240 V AC

24 V DC

Einbauort: Geeignete Schutzmaßnahmen der bewohnten Räume sind einzukalkulieren.

Der elektrische Anschluss erfolgt durch eine autorisierte Elektrofachkraft. Der Schaltplan zum Anschluss wird der Elektrofachkraft übergeben.

Wellendurchmesser (ab 35 mm):.....

(Antriebsbaugrößen: S für Wellen ab 35 mm / M für Wellen ab 45 mm)

Höhe des Innensonnenschutz:.....

Breite des Innensonnenschutz:.....

Fabrikat: NICE Era Inn Smart..... oder gleichwertig.

Menge: Einheit: St EP: GP: